

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 消火器 エコ・アンスル		
		型 式 (品 番)	CA - 10EB型		
		型 式 番 号	消第13~42号		
		総 質 量	約5.1kg		
		全 高 × 全 幅	約445mm × 約200mm		
		エコマーク認定番号	第04127002号		
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t = 1.2mm		
		外 径 × 高 さ	127mm × 349mm		
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接		
		容 積	3.6L		
		試 験 圧 力 値	1.8MPa (水圧)		
	バ ル ブ	材 質 及 び 構 造	ADC - 12・開放式		
		材 質	ADC - 12		
		ノ ズ ル	材 質	PBT - G樹脂 (ポリブチレンフタレート)	
			構 造	5.7mm単孔、ノズルホーン一体式	
ホ ー ス		内 径 × 長 さ	8.0mm × 310mm		
		材 質	合成ゴム		
加 ガ 圧 ス 用 容 器		内容積及びガス量	60ml, CO ₂ 38g		
		外 径 × 高 さ	30mm × 139mm		
	材 質	SPCE			
	鑑定型式番号	鑑容第57~14号 (容器記号 B38)			
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号			
	粒 度	180μm以下			
	主 成 分	リン酸アンモニウム (再生消火薬剤を40%以上使用)			
	薬 剤 質 量	3.0kg			
性 能	能 力 単 位	A - 3, B - 7, C			
	放 射 時 間	約15秒 (於20)			
	放 射 距 離	3~6m (於20)			
防 錆	使 用 温 度 範 囲	-20 ~ +40			
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装			
塗 料	塗 料	内面: エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5)			
		外面: ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)			
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 				
宮田工業株式会社					