

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 消火器 エコ・アンスル		
		型 式 (品 番)	CA - 4EB型		
		型 式 番 号	消第14～9号		
		総 質 量	約2.45kg		
		全 高 × 全 幅	約380mm × 約200mm		
		エコマーク認定番号	第04127002号		
	容 器	材質 及び 板厚	SPCE t = 1.0mm		
		外 径 × 高 さ	85mm × 284mm		
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接		
		容 積	1.37L		
		試 験 圧 力 値	3.65MPa (水圧)		
	バ ル ブ	材質及び構造	ADC - 12・開放式		
		キャップ	材 質	ADC - 12	
		ノズル	材 質	ポリカーボネート樹脂	
			構 造	2.9mm単孔、ノズルホーン一体式	
		ホース	内 径 × 長 さ	8.0mm × 240mm	
			材 質	合成ゴム	
		加 ガ 圧 ス 用 容 器	内容積及びガス量	50ml, CO ₂ 30g (TW約149g)	
外 径 × 高 さ	30mm × 119mm				
材 質	SPCE				
鑑定型式番号	鑑容第57～13号 (容器記号 B30)				
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59～1号			
	粒 度	180μm以下			
	主 成 分	リン酸アンモニウム (再生消火薬剤を40%以上使用)			
	薬 剤 質 量	1.2kg			
性 能	能 力 単 位	A - 1, B - 3, C			
	放 射 時 間	約14秒 (於20)			
	放 射 距 離	2～5m (於20)			
防 錆	使用温度範囲	-20 ～ +40			
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装			
防 錆	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5)			
		外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)			
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 				
宮田工業株式会社					