

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 消火器 エコ・アンスル	
		型 式 (品 番)	CA - 6EB型	
		型 式 番 号	消第14～11号	
		総 質 量	約3.6kg	
		全 高 × 全 幅	約445mm × 約200mm	
		エコマーク認定番号	第04127002号	
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.2mm	
		外 径 × 高 さ	97.4mm × 349mm	
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
		容 積	2.20L	
		試 験 圧 力 値	3.0MPa (水圧)	
	バ ル ブ	材 質 及 び 構 造	ADC - 12・開放式	
		材 質	ADC - 12	
		ノ ズ ル	材 質	ポリカーボネート樹脂
			構 造	3.7mm単孔、ノズルホーン一体式
ホ ー ス		内 径 × 長 さ	8.0mm × 270mm	
		材 質	合成ゴム	
加 ガ 圧 ス 用 容 器		内容積及びガス量	60ml, CO ₂ 38g (TW約176g)	
		外 径 × 高 さ	30mm × 139mm	
	材 質	SPCE		
	鑑定型式番号	鑑容第57～14号 (容器記号 B38)		
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59～1号		
	粒 度	180μm以下		
	主 成 分	リン酸アンモニウム (再生消火薬剤を40%以上使用)		
	薬 剤 質 量	2.0kg		
性 能	能 力 単 位	A - 2, B - 3, C		
	放 射 時 間	約15秒 (於20)		
	放 射 距 離	3～6m (於20)		
防 錆	使 用 温 度 範 囲	-20 ~ +40		
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
塗 料	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)		
	使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。		
宮田工業株式会社				